

CAT6A Netzwerkkabel S/FTP, LSZH, RJ45, 10Gbit, 7.5m, blau doppelt geschirmt

EAN-Nr: 4260134938969

Art-Nr: 3526

Sku: H192225



Spezifikationen:

RJ45 - Patchkabel - S/FTP - CAT.6A - 10 Gbit
500MHz - 100% CU

Artikelinformationen

Dieses Kabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Umgebungen.

Querschnitt 4 x 2 x AWG27/7

Längenaufdruck auf der Tülle

Verfügbar in 8 Farben

Produkteigenschaften

Kategorie: 6A (TIA)

Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8)

Steckertyp: RJ45 Standard grün

Kontakte: Vergoldet

Pinbelegung: 1:1

Belegung: nach TIA/EIA 568B

Ausführung: geschirmt

Längenaufdruck: Ja

Knickschutztülle: angespritzt

Rasthebelschutz: Ja

UL approbiert: Nein

Steckzyklen: =750

Biegeradius: >30 mm

Schirmkontaktierung: Punktueller Schirmkontakt

Rohkabel: Cat.6A

Kabelaufbau: S/FTP

Gesamtabschirmung: 80 %

Kabelkonstruktion: 4x2

AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader: 27/7

Specifications are subject to change without prior notice.
All tradenames referenced are registered namework of their respective owners

© Copyright 2023, M-CAB GmbH | Alle Rechte vorbehalten





Leitermaterial: Kupfer
Silikonfrei: Ja
Mantel-Material: LSZH
Außendurchmesser des Kabels: 6,0 mm
Flammwidrig: Ja
Halogen frei: Ja
Raucharm: Ja
Temperaturbereich: -20 – 60 °C
NVP-Wert: 74 %
Impedanz: 100 ±15 Ω
Leiterwiderstand DC: 185 Ω/km
Schleifenwiderstand: 370 Ω/km
Widerstandsunsymmetrie: 3 %
Isolationswiderstand: 10 MΩ
Kontaktwiderstand: 30 mΩ
Prüfspannung: 1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und
Ader/Schirm
Bandbreite: 500MHz
Übertragung: 10Gbit
Steckverbinder: IEC 60603-7-51

Specifications are subject to change without prior notice.
All tradenames referenced are registered namework of their respective owners

© Copyright 2023, M-CAB GmbH | Alle Rechte vorbehalten

