


CAT6A Netzwerkkabel S/FTP, LSZH, RJ45, 10Gbit, 10m, schwarz doppelt geschirmt

EAN-Nr: 4260517938142

Art-Nr: 3908

Sku: H193098



Spezifikationen:

RJ45 - Patchkabel - S/FTP - CAT.6A - 10 Gbit
500MHz - 100% CU

Artikelinformationen

Dieses Kabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Umgebungen.

Querschnitt 4 x 2 x AWG27/7
Längenaufdruck auf der Tülle
Verfügbar in 8 Farben


Produkteigenschaften

Kategorie: 6A (TIA)
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8)
Steckertyp: RJ45 Standard grün
Kontakte: Vergoldet
Pinbelegung: 1:1
Belegung: nach TIA/EIA 568B
Ausführung: geschirmt
Längenaufdruck: Ja
Knickschutztülle: angespritzt
Rasthebelschutz: Ja
UL approbiert: Nein
Steckzyklen: =750
Biegeradius: >30 mm
Schirmkontaktierung: Punktueller Schirmkontakt
Rohkabel: Cat.6A
Kabelaufbau: S/FTP
Gesamtabschirmung: 80 %
Kabelkonstruktion: 4x2
AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader: 27/7

Specifications are subject to change without prior notice.
All tradenames referenced are registered namework of their respective owners

© Copyright 2023, M-CAB GmbH | Alle Rechte vorbehalten





Leitermaterial: Kupfer
Silikonfrei: Ja
Mantel-Material: LSZH
Außendurchmesser des Kabels: 6,0 mm
Flammwidrig: Ja
Halogen frei: Ja
Raucharm: Ja
Temperaturbereich: -20 – 60 °C
NVP-Wert: 74 %
Impedanz: 100 ±15 Ω
Leiterwiderstand DC: 185 Ω/km
Schleifenwiderstand: 370 Ω/km
Widerstandsunsymmetrie: 3 %
Isolationswiderstand: 10 MΩ
Kontaktwiderstand: 30 mΩ
Prüfspannung: 1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und
Ader/Schirm
Bandbreite: 500MHz
Übertragung: 10Gbit
Steckverbinder: IEC 60603-7-51

Specifications are subject to change without prior notice.
All tradenames referenced are registered namework of their respective owners

© Copyright 2023, M-CAB GmbH | Alle Rechte vorbehalten

