



CAT6 Netzwerkkabel UTP LSZH 5Gbit RJ45 15,0m rot

4x2xAWG24/7 CCA 250MHz ungeschirmt

EAN-Nr: 4260517939668

Art-Nr: 3995

Skus: CF96816



Spezifikationen:

Das ungeschirmte Cat.6 RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG24/7, gegossene Knickschutztülle, schlankes Design, Längenaufdruck auf der Tülle Technische Eigenschaften Ausführung: Ungeschirmt Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8) Kategorie: 6 Mantel-Farbe: rot AWG-Querschnitt: 24/7 Ausführung flammwidrig: Ja Außendurchmesser des Kabels: 5,9 mm Bandbreite: 250MHz Belegung: nach TIA/EIA 568B Betriebs-/Bemessungsspannung: max. 50 V DC Biegeradius: 30 mm Farbe der Knickschutztülle: rot Flammwidrig: Ja Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Halogenfrei: Ja Kabelaufdruck: Cat.6 U/UTP AWG24/7 stranded x 4pairs LSZH cable Kabelkonstruktion: 4x2 Kabeltyp: U/UTP Knickschutztülle: angespritzt Kontakte: Vergoldet μ gold plated Leitermaterial: CCA Mantelmaterial: LSZH NVP-Wert: - % PoE Klasse: PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt Pinbelegung: 1:1 Rasthebelschutz: Ja Raucharm: Ja Silikonfrei: Ja Steckertyp: RJ45 Standard Steckverbinder: IEC 60603-7-4 Steckzyklen: =750 Strombelastbarkeit: max. 1 A Verkabelungsstandard: ISO/IEC 11801;EN50173 Ölbeständig nach EN 60811-2-1: Nein Ölbeständig nach EN 60811-404: Nein Übertragung: 5Gbit

Specifications are subject to change without prior notice.
All tradenames referenced are registered namework of their respective owners

© Copyright 2023, M-CAB GmbH | Alle Rechte vorbehalten

