

## LWL Duplex Jumper LC/LC 50/125 $\mu$ , 5m, OM3, LSZH, aqua

LWL Jumper OM3

EAN-Nr: 4260134934350

Art-Nr: 7003304

Sku: H191432



### Spezifikationen:

- \* Aramid verstärkte Zugentlastungselemente
- \* große Belastungsfähigkeit und hohe Übertragungsstabilität
- \* kleiner Außendurchmesser
- \* Multimodekabel mit UPC Schliff
- \* Flammwidrig, geringe Dämpfung
- \* geeignet für : Patching, Crossing, Innenverkabelung
- \* Temperaturbereich -20°C bis zu +70°C
- \* RoHS konform
- \* Anzahl Fasern: 2
- \* Aussendurchmesser: 2.0 x 4.1 mm
- \* Max. Zugkraft: 200 N (kurz), 100 N (lang)
- \* Min. Biegeradius: 20H (dynamisch), 10H (statisch)
- \* Max. Druckfestigkeit (N/100mm): 1000
- \* Konform mit TIA/EIA-568 B und Bellcore GR-409-CORE & OFNR-UL/CSA FT-4
- \* Mantel LSZH
- \* Flammwidrig nach IEC60754-2, IEC60332-1, IEC61034