

LWL Duplex Jumper OM3, LC/SC, 50/125µ, LSZH, multimode, 15m, aqu

EAN-Nr: 4260134934534

Art-Nr: 7003322

Sku: H191429



Spezifikationen:

- * Aramid verstärkte Zugentlastungselemente
- * große Belastungsfähigkeit und hohe Übertragungsstabilität
- * kleiner Außendurchmesser
- * Multimodekabel mit UPC Schliff
- * Flammwidrig, geringe Dämpfung
- * geeignet für : Patching, Crossing, Innenverkabelung
- * Temperaturbereich -20°C bis zu +70°C
- * RoHS konform
- * Anzahl Fasern: 2
- * Aussendurchmesser: 2.0 x 4.1 mm
- * Max. Zugkraft: 200 N (kurz), 100 N (lang)
- * Min. Biegeradius: 20H (dynamisch), 10H (statisch)
- * Max. Druckfestigkeit (N/100mm): 1000
- * Konform mit TIA/EIA-568 B und Bellcore GR-409-CORE & OFNR-UL/CSA FT-4
- * Mantel LSZH
- * Flammwidrig nach IEC60754-2, IEC60332-1, IEC61034

Specifications are subject to change without prior notice.
All tradenames referenced are registered namework of their respective owners

© Copyright 2023, M-CAB GmbH | Alle Rechte vorbehalten

