



## Netzwerkdose CAT6a Unterputz 2-fach RJ45, LSA+ Anschlußtechnik, Weiss

EAN-Nr: 4049759292676

Art-Nr: EC04002

Sku: CI30012



### Spezifikationen:

Netzwerkdose CAT6a Unterputz 2-fach RJ45, LSA+ Anschlußtechnik, weiß Beschreibung Mit der fortschreitenden Virtualisierung der LAN-Infrastruktur werden die Grenzen der Verkabelungsbranche immer weiter hinausgeschoben. Basierend auf gutem Verständnis der heutigen geschäftlichen und technologischen Herausforderungen und deren Auswirkungen auf Rechenzentren bieten wir die besten physischen Infrastrukturlösungen ihrer Klasse an. Dazu gehört die CAT.6A Ausrüstung wie die 2-fach Netzwerkdose. Die CAT.6A Technik ist in der Lage, Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gb/s bei einer maximalen Bandbreite von 500 MHz zu unterstützen. Jedoch entsprechen die Geschwindigkeiten immer der niedrigsten Kabel- oder Steckerkategorie, die in der Verbindung installiert ist und sind daher kompatibel zu CAT.5 und CAT.6 Netzwerken. CAT.6A-fähige Netzwerk Dosen sind also unverzichtbar im schnellen Netzwerk. CAT.6A Netzwerkdose Unsere geschirmte CAT.6A Netzwerkdose zur Unterputzmontage ist ideal für schnelle Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabit Ethernet. Sie garantiert besten EMV-Schutz durch Komplettschirmung der RJ45 Buchsen, der LSA-Leisten sowie einem voll umschließenden Metalldruckguss-Gehäuse. Diese CAT.6A Netzwerkdose unterstützt auch PoE+ Anwendungen. Die Zentralplatte der Datendose hat integrierte Staubschutzkappen und kann durch das Sichtfenster individuell beschriftet werden. Der Anschluß an die Netzwerkdose erfolgt über die LSA Montagetechnik, die Belegung durch Farbcodierung gemäß EIA/TIA 586A/B. Die Bandbreite beträgt 500 MHz, die Farbe der 2-fach Netzwerkdose ist Signalweiß (RAL9003). Genießen Sie die vielen Vorteile, die ein durchgehend kompatibles CAT.6A Netzwerk mit sich bringt: Hohe Geschwindigkeit, Zukunftssicherheit, Zuverlässigkeit und moderate Kosten. Allgemeine Daten Mit Aufdruck: Nein Mit Klappdeckel: Ja Tragrung: Ja Zusammenstellung: Basiselement Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld Mit Zugentlastung: Ja Werkstoff: Kunststoff Montageart: Unterputz Werkstoffgüte: Thermoplast Elektrische Eigenschaften Temperatur -10 - +60

Specifications are subject to change without prior notice.  
All tradenames referenced are registered namework of their respective owners

© Copyright 2023, M-CAB GmbH | Alle Rechte vorbehalten

